

Scheda gestione varco con RFID ES-00514

Automazione Industriale



Introduzione generale

La scheda ES-00514 consente di gestire uno o due varchi di accesso sia in ingresso che in uscita, in quanto dotato di due uscite relè e di 4 ingressi digitali, che consentono di verificare lo stato del varco ed eventualmente della serratura.

La scheda può gestire un impianto di controllo accessi in modalità stand alone, con l'interfaccia utente costituita da un display a 3 cifre e 4 pulsanti per le configurazioni.

La scheda può essere inoltre connessa ad un gateway come slave RS-485 per la gestione di impianti con più varchi di accesso.

Applicazioni

- Controllo Accessi
- Apertura cancelli
- Ingressi privati
- Tornelli

Dati tecnici ES-00514

Tipo	Descrizione
Alimentazione	Da 12 a 40 V D.C. Da 10 a 30 V A.C.
CPU	PIC
Ingressi	4 ingressi digitali
Uscite	2 uscite relè
Comunicazione	RS-485
Micro controllore	PIC18F65K22
Dip-switch	5+2 Dip-switch per indirizzo rete 485 e selezione velocità di comunicazione
Connettori	2 Connettori RJ45 per bus TwoWire ES - Mag Stripe - Wiegand
Plugin	Display 3 cifre 4 pulsanti
Dimensione Scheda	104x60 mm
Temperatura Operativa	0 +70°C

Scheda tecnica ES-00514

