


Periferica I/O optoisolati
KTSKES0231800

Automazione Industriale



Introduzione generale

La periferica KTSKES0231800 permette di gestire tre ingressi e tre uscite optoisolati.

A ogni ingresso e uscita può essere assegnata una funzione personalizzata.

Applicazioni

- Domotica
- Controlli produzione
- Isolamento galvanico

Dati tecnici ES-02318

Tipo	Descrizione
Alimentazione	Fornita da Bus ES
Ingressi	3 ingressi optoisolati polarizzati fino a 24V A.C. D.C.
Uscite	3 uscite optoisolate polarizzate collettore/emettitore
Comunicazione	Bus ES
Pulsante	Sì
Led	14 led
Dimensione scheda	90x35 mm
Temperatura operativa	+0°C / +70°C
Schede integrate	CPU ES-01818
	Base ES-02318
	Led ES-02118
	Maschera ES-03518
	Distanziale ES-03918


Segnalazioni led

Led	Descrizione
Rosso	6 led di stato ingressi optoisolati
	6 led di stato uscite optoisolate
Verde	1 led di stato comunicazione Bus
Giallo	1 led di sistema

Caratteristiche contenitore per guida DIN

Tipo	Descrizione
Ingombro	2 moduli su guida DIN
Contenitore	Contenitore per guida DIN in ABS
Grado di protezione	IP 30
Normative	Normative armonizzate CE vigenti (EMC Direttive-2004/108/CE) Direttiva 2002/95/CE ROHS

Scheda tecnica



Caratteristiche meccaniche

[mm]

