


Periferica 4in/3out 0-10V  
**KTSKES0381900**

# Automazione Industriale



## Introduzione generale

La periferica KTSKES0381900 gestisce quattro ingressi e tre uscite analogiche 0-10V.

## Applicazioni

- Domotica
- Controllo motore
- Controllo dimmer luci
- Acquisizione segnali analogici

## Dati tecnici ES-03819

Tipo	Descrizione
Alimentazione	Fornita da Bus ES
Ingressi	4 ingressi analogici 0-10V
Uscite	3 uscite analogiche 0-10V
Comunicazione	Bus ES
Pulsante	Sì
Led	14 led
Dimensione scheda	90x35 mm
Temperatura operativa	+0°C / +70°C
Schede integrate	CPU ES-01818
	Base ES-03819
	Led ES-02118
	Maschera ES-03518
	Distanziale ES-03918


## Segnalazioni led

Led	Descrizione
Rosso	4 led di stato ingressi analogici 0-10V
	3 led di stato uscite analogiche 0-10V
	5 led GND
Verde	1 led di stato comunicazione Bus
Giallo	1 led di sistema

## Caratteristiche contenitore per guida DIN

Tipo	Descrizione
Ingombro	2 moduli su guida DIN
Contenitore	Contenitore per guida DIN in ABS
Grado di protezione	IP 30
Normative	Normative armonizzate CE vigenti (EMC Direttive-2004/108/CE) Direttiva 2002/95/CE ROHS

## Scheda tecnica



## Caratteristiche meccaniche [mm]

